



MODEL	work width	overall width/m	min/max h.p.	cat	rpm input	rpm rotor shaft	mm dia. solid shaft	no. of tines	cm working depth	weight kg	
LF 105	1.05	1.2	15-20	I, II	540	231	42	4/20	18	FIXED	150
LF 125	1.25m	1.4m	20-30	I, II	540	231	42	4/24	18	FIXED	165
LF 145	1.45	1.6	25-35	I, II	540	231	42	4/28	18	FIXED	180
LF 165	1.65	1.8	30-40	I, II	540	231	42	4/32	18	FIXED	195



Side Shift Rotary Tiller



MODEL	work width	overall width	min/max h.p.	cat	rpm input	Rpm rotor shaft	mm dia solid shaft	no. of tines	cm working depth	cm side shift	weight kg
LPF 125	1.25m	1.4m	20-30	I, II	540	231	42	4/24	18	39	86
										60	65
LPF 145	1.45	1.6	25-35	I, II	540	231	42	4/28	18	39	106
										70	75
LPF 165	1.65	1.8	30-40	I, II	540	231	42	6/48	18	39	126
										80	85



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999



Double fingers. Base lath made of spring steel for high strength, with appropriate flexibility.

Double doigts. Lame de base en acier à ressort pour une résistance élevée, avec une flexibilité appropriée.

Transmission with V-belts and tensioners.

Transmission avec courroies tendeurs.

Safety: Automatic release of the cutting device in the event of an obstacle.

Sécurité: Déclenchement automatique du dispositif de coupe en cas d'obstacle.



Cutting bar start system.

Système de démarrage de la barre de coupe.

Disc Mowers – AGROMECHANIKA

FAUCHEUSE a DISQUES ROTATIFS



Oval disc for better flow of mowed grass. Gear transmission in oil housing for high performance.

Disque ovale pour un meilleur écoulement de l'herbe tondue.

Transmission à engrenages dans le carter d'huile pour de haute performance.



- Safety system for automatic release of the cutting system in the event of an obstacle.
- Terrain copying mechanism.
- Hydraulic lift system of the cutting device.

- Système de sécurité pour la libération automatique du système de coupe en cas d'obstacle.
- Mécanisme de copie de terrain.
- Système de levage hydraulique du dispositif de coupe.

DKF 240/6 Rear tractor mowers for mowing all types of grass, plants, and roadside areas.

Powerful cutting devices with gear transmission High reliability for intensive use.

Suitable for use in difficult working conditions such as dead grass and wet or sloping terrain. .

- Features:
- Powerful and reliable gear cutter.
 - Does not destroy tree and plants roots.
 - Does not compress the mowed cut.

DKF 240/6 Tracteurs tondeuses arrière pour tondre tous les types d'herbe, de plantes et de zones en bordure de route. Dispositifs de coupe puissants avec transmission par engrenages. Haute fiabilité pour un usage intensif. Convient pour une utilisation dans des conditions de travail difficiles telles que l'herbe morte, les terrains humides ou en pente.

Fonctionnalités :

- Fraise à engrenages puissante et fiable.
- Ne détruit pas les racines des arbres et des plantes.
- Ne comprime pas la coupe tondue.



Works well on sloping terrain.

Fonctionne bien sur les terrains en pente.



V-belts transmit power to the multiplier.

V-belts transmet la puissance au multiplicateur.



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9
TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com
TEL: (519) 669-1401 FAX: (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C
TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624
email: walcqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065
Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999