

Mulching Mower - BREVIGLIERI

BROYEURS À FLÉAU

SECTION

H-2



JET 50 SR

- Mechanical side shift 15 cm
- Gearbox with free wheel and rear PTO
- 3 p.h. Cat. I rear/front
- Adjustable rear roller
- Adjustable side skids
- Chopping angular knife

- Déport latéral mécanique 15 cm
- Boîte vitesse à roue libre avec PDF arrière
- Attelage à 3 points Cat. I avant/ arrière
- Rouleau arrière réglable
- Paire de patins réglables
- Couteaux à coupe angulaire.



ITEM #	MODEL	HP	RPM		WT.kg	N	N	cm	A cm	B cm
169990	JET 50 125	20 - 35	540	1" 3/8 Z6	180	2	72	2 - 6	125	140
169991	JET 50 155	30 - 40	540	1" 3/8 Z6	200	2	90	2 - 6	155	170

TURBO T 51 SR

- Gearbox with free wheel and rear PTO
- 3 p.h. Cat. I rear/front
- Rotor shaft fitting universal (ref. 50) hammer or (ref. 40) blades
- Adjustable rear roller
- Mechanical side shift 40 cm
- Triple row of counter knives
- For PTO at 1000 RPM inversion of pulleys
- Closed rear hood
- Pair of adjustable skids

- Boîte vitesse à roue libre avec PDF arrière
- Attelage à 3 points Cat. I avant / arrière
- Rotor avec couteaux univ. (réf.50) ou marteaux (réf.40)
- Rouleau arrière réglable
- Déport latéral mécanique 40 cm
- 3 rangs de couteaux à coupe angulaire
- Pour PDF à 1000 t/m, inversion des poulies
- Capot arrière fermé
- Paire de patins réglables



SIDE SHIFT

ITEM #	MODEL	HP	RPM		WT.kg	N	ref. 50	ref 40	cm	A cm	Bcm
169993	TURBO 51 SR 180	30 - 40	540	1" 3/8 Z6	355	3	54	18	2 - 5	180	195
169994	TURBO 51 SR 200	35 - 50	540	1" 3/8 Z6	390	3	60	20	2 - 5	200	215



TURBO T 76 SR

- Gearbox with free wheel and rear PTO
- 3 p.h. Cat. II rear/front
- Rotor shaft fitting universal (ref. 50) or hammer (ref. 40) blades
- Adjustable rear roller
- Double welded row of counter knives
- Mechanical side shift 40 cm
- For PTO at 1000 RPM inversion of pulleys
- Pair of adjustable skids

- Boîte vitesse avec roue libre et PDF arrière
- Attelage à 3 points Cat. II avant / arrière
- Rotor avec couteaux univ. (réf.50) ou marteaux (réf.40)
- Rouleau arrière réglable
- Double rangée soudée de contre-couteaux
- Déport latéral mécanique 40 cm
- Pour PDF à 1000t/m par inversion des poulies
- Paire de patins réglables



SIDE SHIFT

ITEM #	MODEL	HP	RPM		WT.kg	N	ref 50	ref 40	cm	A cm	B cm
169999	TURBO T 76 SR 220	50 - 70	540/1000	1" 3/8 Z6	620	4	60	20	2 - 7	220	235

"CE" SAFETY GUARDS ON ALL MACHINES

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE" SUR TOUS LES MODÈLES.



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

ORDER DESK

QUEBEC OFFICE

WALCO USA

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025

FAX: (519) 669-1436

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401

FAX (519) 669-3499

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115

Fax (819) 395-2624

email: walcogc@walcoequipment.com

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090

Fax (507) 663-0999

SECTION




H-2

Mulching Mower - BREVIOLIERI

BROYEURS À FLÉAU

**MINI MASTER** Standard Equipment

- PTO shaft
- Hydraulic side and vertical adjustment
- 3 p.h. Cat. I
- Closed rear hood
- Gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller

**MINI MASTER** Équipements de série

- PTO (cardan)
- Déport latéral et inclinaison hydraulique
- Attelage à 3 point CAT I
- Capot arrière fermé
- Boîte d'engrenage avec roue libre
- Rouleau arrière réglable

Mini Master 120

A - 115 cm
B - 185 cm
C - 65 cm
D - 110 cm

Mini Master 150



A - 145 cm
B - 205 cm
C - 75 cm
D - 140 cm

GREEN MASTER

ITEM #	MODEL	HP	RPM	WT.kg	N	cm	A cm Bcm
169988	130 With Knives	25 min.	540	1" 3/8 Z6	211	3	2-6 120
169989	150 With Knives	25 min.	540	1" 3/8 Z6	244	3	2-6 150
169987	130 With Hammers	25 min.	540	1" 3/8 Z6	211	3	2-6 120
169995	150 With Hammers	25 min.	540	1" 3/8 Z6	244	3	2-6 150

MASTER Standard Equipment

- PTO shaft
- Hydraulic side and vertical adjustment
- 3 point floating hitch CAT II
- Opening rear hood for inspection
- Gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- Upper chopping toothed counter-knives
- Lower chopping counter-knives
- Double welded chassis

**MASTER** Équipements de série

- PTO (Cardan)
- Déport latéral et inclinaison hydraulique
- Attelage à 3 points CAT II flottante
- Capot arrière ouvrant pour inspection
- Boîtier d'engrenage avec roue libre
- Rouleau arrière réglable
- Contre couteau supérieur à dents
- Contre couteau inférieur déchiqueteur
- Double châssis soudé

Master 180

A - 181 cm
B - 291 cm
C - 58 cm
D - 184 cm

MASTER

ITEM #	MODEL	RPM	RPM	WT.kg	N	ref.50/ref.40	cm	A cm/B cm
169997	180	50-80	540	1" 3/8 Z6	580	n.4	2-7	



"CE" SAFETY GUARDS ON ALL MACHINES

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE" SUR TOUS LES MODÈLES


www.walcoequipment.com
HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

ORDER DESK

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

email: orders@walcoequipment.com**QUEBEC OFFICE**

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcogc@walcoequipment.com**WALCO USA**4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999