



NO TASK IS TOO BIG OR TOO SMALL FOR MARWOOD SAWS

Ease of portability
Sturdy safe cutting platforms
Always ready to work before you are

AUCUNE CORVEE N'EST TROP GROSSE POUR LE BANC DE SCIE MARWOOD

Facilement portable avec un bâti robuste et sécuritaire il est prêt à travailler quand vous l'êtes

ENGINE DRIVEN SAW

- 30" blade with 76 teeth
- 12" Cut
- 13.h.p. Honda engine
- Safety shields on blade and V-belt
- Built with rugged steel frame
- Saw speed 1300 rpm
- Spring loaded table return
- Well balanced and easy to operate

MOTEUR À ESSENCE

- Lame de 30" avec 76 dents
- Capacité de coupe de 12"
- Moteur Honda de 13.h.p.
- Protecteur sur la lame et les courroies
- Construction robuste
- La lame tourne à 1300 rpm
- Retour de la table par ressort
- Balancé et facile d'utilisation

DISCONTINUED



PTO DRIVEN SAW

- 30" blade with 76 teeth
- 12" Cut
- 3 point hitch
- Heavy duty gear box
- Safety shields on blade, belts & PTO
- Shear pin on PTO shaft
- 4-V-belts
- Built with rugged steel frame
- PTO speed 540 rpm
- Saw speed 1300 rpm
- Spring loaded table return
- Well balanced and easy to operate

MODÈLE À PTO

- Lame de 30" avec 76 dents
- Capacité de coupe de 12"
- Attache 3PH
- Boîte d'engrenage robuste
- Protecteur sur la lame, courroies & PTO
- Boulon de sûreté sur arbre de PTO
- 4 courroies en V
- Construction robuste
- Rotation du PTO à 540 RPM
- La lame tourne à 1300 RPM
- Retour de la table par ressort
- Balancé et facile d'utilisation



HYDRAULIC DRIVEN SAW DESIGNED FOR SKID STEERS

- 30" blade with 76 teeth
- 12" Cut
- Skid Steer attachment
- Safety shields on blade & bearings
- Built with rugged steel frame
- Saw speed 1300 rpm
- Recommended for regular oil flow skid steers
- Spring loaded table return
- Well balanced and easy to operate

MODÈLE HYDRAULIQUE CONCUE POUR SKID STEERS

- Lame de 30" avec 76 dents
- Capacité de coupe de 12"
- Attache Skid Steer
- Protecteur sur la lame & roulements
- Construction robuste
- La lame tourne à 1300 RPM
- recommandé pour un débit d'huile régulier sur skid steer
- Retour de la table par ressort
- Balancé et facile d'utilisation



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX: (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax: (819) 395-2624

email: walcogc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax: (507) 663-0999

HIGH QUALITY KGD LOG WINCHES

3.5 TO 8 TON PULLING FORCE.

Each winch is assembled by professionals, and undergoes functional testing to meet industrial standards.

Meets the highest safety standards without losing any efficiency.

Simple yet very long-lasting technology.

All KGD machines are made for heavy duty use in alpine areas. Tested in hardest conditions for more than 40 years.

TREUILS FORESTIERS KGD DE HAUTE QUALITÉ FORCE DE TRACTION DE 3.5 À 8 TONNES.

Chaque treuil est assemblé par des professionnels et subit des test fonctionnels pour rencontrer les standards industriels.

Rencontre les plus hauts standards de sécurité sans perdre d'efficacité. Technologie simple mais durable.

Toutes les machines KGD sont faites pour usage intensif dans les zones forestières. Testés dans les conditions les plus dures depuis plus de 40 ans.



4.5 TON
REAR VIEW
& SIDE VIEW



3.5 Ton

Manual/Radio

4.0 Ton

"Towing coupler extra"

4.5 Ton

Manual/Radio

5.5 Ton

Manual/Radio

6.5 Ton

Radio Control

8 Ton

Radio Control

MANUAL WINCHES: From 3.5 – 6.5 tons. We recommend 2 man use for these machines.

RADIO CONTROL MACHINES: From 3.5 - 8 tons. Maximum efficiency. Perfect positioning due to radio control. Amazingly easy cable handling due to hydraulic cable outfeed.

TREUILS MANUELS: De3,5 - 5,5 tonnes. Nous recommandons une utilisation par 2 hommes pour ces machines.

RADIO CONTROL MACHINES: De3,5 - 8 tonnes. Efficacité maximale. Positionnement parfait grâce au contrôle radio. Manipulation du câble incroyablement facile grâce à la sortie de câble hydraulique.

MODEL	MAX / MIN PULL/lb.	CABLE SIZE	WT. /lb (No cables)	WIDTH	HIGHT	3PT MOUNTING	TRACTOR POWER
3.5	7700 / 4790	23/64" x 196'	565	47.2"	80.7"	I	15-30 PH
4.0						I & 2	25-35 PH
4.5	9,900 / 5,950	3/8" x 196'	790	53.1	90.6	I & II	30-40 HP
5.5	12,125 / 7,075	3/8" x 230'	873	59.1"	90.6"	I & II	40-60 HP
6.5	13,225 / 7,700	7/16" x 264'	959	66.9"	90.6"	I & II	50-80 HP
800	17,640 / 9,170	15/32" X 328'	1,667	78.7"	90.6"	III	80-130 HP



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9/8

ORDER DESK

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcogc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999